

Daten

Technische Richtlinien für Anlieferung

Video

Kassetten: DVCAM, BetacamSP, DV, MiniDV, Betacam, S-VHS, Hi8, VHS, Video8
Format: PAL (625 Linien, 50Hz, 25 Bilder/sek.)

Audio

Datenträger: CompactDisc (CD), MiniDisc (MD)

Grafik / Daten

Datenträger: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, ZIP100, 3.5"-Diskette, USB-Stick, Flash-Karte
Formatierung: Windows oder Macintosh
Dateiformat: vorteilhaft Adobe Photoshop (.psd), Targa (.tga) oder TIFF (.tif)
Encapsulated Post Script (.eps), JPEG (.jpg), Bitmap (.bmp), GIF (.gif), PICT (.pct) etc.
Bildgrösse: 768 x 576 Pixel (horizontal x vertikal) square (oder bereits auf 720x576 non square gestaucht)
Auflösung: 72 dpi
Farbtiefe: 24bit, bei halbtransparenten Grafiken zusätzlich Alpha-Kanal in 32bit (TGA)
Nutzfläche: Overscan-Ausschnitt, auf jeder Seite des Bildes sind 10% ausserhalb des sichtbaren Bereichs
Farben: keinen 100%igen Helligkeitswert (Weiss durch sehr helles Grau ersetzen)
Gestaltung: keine sehr feinen Linien und fein schraffierte Flächen (Flimmern)
Dateinamen: für Animationen müssen die Einzelbilder durchgehend nummeriert sein
(z.B. Logo0001.tga, Logo0002.tga usw.)

eMail-Adresse für Grafik-Anlieferung (nur Files bis 5 MB): grafik@drehwerk.ch

Bei Unklarheiten oder weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.